

## Kupferschiene Cu-ETP / halbkreisförmige Ränder

Unsere standard Kupferschienen werden in der Legierung Cu-ETP hergestellt, und eignen sich hervorragend als elektrische Leiter.

Die Kupferschienen werden im Ziehverfahren nach der Vertigungsnorm **EN 13601** hergestellt.

Typenbez. / Type	Dicke / Thickness [mm]	Breite / Width [mm]	Länge / Length [mm]	Dichte Kupfer [g/cm <sup>3</sup> ]
IPHR 3x20x4000	3	20	4000	8,9
IPHR 3x25x4000	3	25	4000	8,9
IPHR 3x30x4000	3	30	4000	8,9
IPHR 3x40x4000	3	40	4000	8,9
IPHR 3x50x4000	3	50	4000	8,9
IPHR 4x20x4000	4	20	4000	8,9
IPHR 4x25x4000	4	25	4000	8,9
IPHR 4x30x4000	4	30	4000	8,9
IPHR 4x40x4000	4	40	4000	8,9
IPHR 5x10x4000	5	10	4000	8,9
IPHR 5x20x4000	5	20	4000	8,9
IPHR 5x25x4000	5	25	4000	8,9
IPHR 5x25x4000	5	25	4000	8,9
IPHR 5x30x4000	5	30	4000	8,9
IPHR 5x40x4000	5	40	4000	8,9
IPHR 5x50x4000	5	50	4000	8,9
IPHR 5x50x4000	5	50	4000	8,9
IPHR 5x55x4000	5	55	4000	8,9
IPHR 5x60x4000	5	60	4000	8,9
IPHR 5x80x4000	5	80	4000	8,9
IPHR 5x100x4000	5	100	4000	8,9
IPHR 5,9x39,8x4000	5,9	39,8	4000	8,9
IPHR 6x40x4000	6	40	4000	8,9
IPHR 6x55x4000	6	55	4000	8,9
IPHR 6x59,85x4000	6	59,85	4000	8,9
IPHR 6x70x4000	6	70	4000	8,9
IPHR 6x80x4000	6	80	4000	8,9
IPHR 6x95 x4000	6	95	4000	8,9
IPHR 6x110x4000	6	110	4000	8,9
IPHR 7x75x4000	7	75	4000	8,9
IPHR 7x100x4000	7	100	4000	8,9
IPHR 7x130x4000	7	130	4000	8,9
IPHR 8x30x4000	8	30	4000	8,9
IPHR 8x50x4000	8	50	4000	8,9
IPHR 8x79,85x4000	8	79,85	4000	8,9
IPHR 10x20x4000	10	20	4000	8,9
IPHR 10x30x4000	10	30	4000	8,9
IPHR 10x40x4000	10	40	4000	8,9
IPHR 10x40x4000	10	40	4000	8,9
IPHR 10x60x4000	10	60	4000	8,9
IPHR 10x80x4000	10	80	4000	8,9

IPHR 10x100x4000	10	100	4000	8,9
IPHR 10x120x4000	10	12	4000	8,9
IPHR 10x160x4000	10	160	4000	8,9
IPHR 16x60x4000	16	60	4000	8,9
IPHR 16x80x4000	16	80	4000	8,9
IPHR 16x140x4000	16	140	4000	8,9

[lventum-profil.de](http://lventum-profil.de)